



DRUCKKNÖPFE
SYSTEM KNIPPER® DUA 36

Abb.	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Ø (mm)	Zackenlänge (mm)	Anwendung / Produktaufbau
	0111119	DZ 36001/4/12S	Edelstahl	11,8	2,5	
	0125300	DZ 36001/4/15S	Edelstahl	15,4	2,5	
	0100155	DAZ 36.001S	Edelstahl	10,2	3,0	
	0100159	DAZ 36.003S	Edelstahl	10,2	3,5	
	0100156	DAO 36S*	Edelstahl	11,0	-	
	0104180	DAO 36.001S**	Edelstahl	11,0	-	
	0112751	DAK 136.005S	Edelstahl	11,0	-	
	0100005	DAK 36S***	Edelstahl	9,6	-	
	0100007	DAN 36.001S	Edelstahl	-	4,8	

Einsatzbereiche DUA 12:

Zackenlänge 2,5: Stoffdicke von 0,3 bis 0,8 mm * leichter Verschluss
 Zackenlänge 3,0: Stoffdicke von 0,2 bis 0,8 mm ** schwerer Verschluss
 Zackenlänge 3,5: Stoffdicke von 0,4 bis 1,5 mm *** nur in Kombination mit DAN36.001S

- Flache Optik der Druckknopfkomination
- Für alle handelsüblichen Konfektionierungen an dehnbaren Geweben und Maschenwaren
- Sichere Verankerung im Material durch 5 Zackenbeine, die das Gewebe durchdringen ohne es zu beschädigen
- Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung des Druckknopfsystems
- Ohne Vorlochen des Trägermaterials
- Manuelle, halbautomatische und vollautomatische Verarbeitung möglich
- Ansetzwerkzeuge lieferbar
- Als Edelstahlausführung für Wäsche- und Reinigungsverfahren der Wäscheleaser geeignet

Mindestauftragswert

Um ein rationelles Arbeiten sicherzustellen, beträgt der Mindestauftragswert pro Lieferung 100 Euro.

Preise auf Anfrage

Lieferung

Die meisten Artikel versenden wir bereits einen Tag nach Ihrer Bestellung per UPS. Sollten wir einen bestellten Artikel nicht am Lager haben, werden wir Ihnen umgehend den voraussichtlichen Versandtermin mitteilen.